

 **FALCON**  
**352/MA**















Το χειροκίνητο πριόνι FALCON 352 είναι ιδανικό για κοπές υλικών σιδήρου από -45 έως +60° χρησιμοποιώντας δίσκο hss. Η δομή από γκρι χυτοσίδηρο G25, μειώνει δραστικά τους κραδασμούς, χαρίζοντας καλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου.

Το FALCON 352 διατίθεται ως μοντέλο πάγκου ή με ασφάλινη βάση, με τριφασικό κινητήρα 2 ταχυτήτων. Επιπλέον, κατόπιν αιτήματος, παρέχεται με αυτόματη μέγγνεη (FALCON 352 MA, έτσι ώστε η μέγγνεη να κλείνει αυτόματα όταν κατεβάζετε την κεφαλή). Στην έκδοση MA το μηχάνημα παρέχεται πάντα πλήρες με ασφάλινη βάση.

**Χαρακτηριστικά**

- Κλάση μόνωσης κινητήρα IP54
- Βιδωτός άξονας τοποθετημένος σε ένα ζεύγος δακτυλίων
- Ο άξονας του δίσκου συναρμολογείται σε δύο προφορτωμένα κωνικά ρουλεμάν σε εκκεντρικό δακτύλιο
- Εξωτερικά ρυθμιζόμενος συμπλέκτης δίσκου
- Σύστημα σύσφιξης μέσω βιδωτής μέγγνεης που ολισθαίνει σε κωνική επιφάνεια με ρυθμιζόμενο κούμπωμα
- Κλίμακα γωνιών χαραγμένη στο περιστρεφόμενο τραπέζι
- Οι σιαγόνες της μέγγνεης μπορούν να ρυθμιστούν πλάγια, έτσι ώστε να σφίγγουν σωστά το υλικό
- Ρυθμιζόμενη αντιολισθητική ασφάλινη συσκευή
- Βυθιζόμενη αντλία ψυκτικού V.48
- Ελατήριο επιστροφής διπλής κεφαλής
- Ρυθμιζόμενη συσκευή στοπ μέτρησης για εκτέλεση κοπών του ίδιου μήκους που εμφανίζονται σε κλίμακα χλιοστού
- Βραχίονας στήριξης αποθέματος με ρολό με διάταξη για τοποθέτηση τραπέζιου φόρτωσης
- Διάταξη μηχανήματος για ανύψωση
- Κλειδιά υπηρεσίας και οδηγίες χρήσης για συντήρηση και λίστα ανταλλακτικών



												
	kg	mm	kW	rpm	mm	°	mm	mm	mm	mm	mm	
FALCON		HSS				0°	350	115	100	130x80	250	50
352	220			30/60	130	+45°	350	100	85	90x80	250	40
352MA	245	350x32x2,5	1,1/2,2			-45°	350	75	75	90x65	250	40