



PH
262





Η χειροκίνητη κορδέλα PH 261-1 κόβει από -45° έως $+60^\circ$

Διατίθεται επίσης με συσκευή HB για εκτέλεση μονών κοπών χωρίς χειριστή διατηρώντας ωστόσο την χειροκίνητη λειτουργία (η συσκευή HB είναι διαθέσιμη μόνο στην τριφασική έκδοση)

Χαρακτηριστικά:

- Δομή σε γκρι χυτοσίδηρο g25, μειώνοντας δραστικά τους κραδασμούς, προσφέροντας καλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου
- Ευρεία επιφάνεια επεξεργασίας που παρέχει τέλεια κατάσταση εργασίας και ασφάλεια. Περιστρεφόμενο τραπέζι ενσωματωμένο με την κεφαλή κοπής για κοπές σε κάθε γωνία χωρίς να καταστρέφεται η επιφάνεια εργασίας
- Συρόμενη επιφάνεια με πλευρική κίνηση και γρήγορο σύστημα τοποθέτησης
- Ηλεκτρική πλακέτα με πλήρως αναγνωρίσιμη καλωδίωση, stand-by, κύριος διακόπτης με κλείδωμα, προστασία βραχυκυκλώματος και υπερφόρτωσης κινητήρα, ελάχιστο πηνίο τάσης, σύστημα χαμηλής τάσης 24 V
- Λαβή ελέγχου IP55
- Τροχαλία οδήγησης κλειδωμένη με δακτύλιο σφιγκτήρα για διασφάλιση ισχυρής στερέωσης, επιτρέποντας ρύθμιση του άξονα
- Κεφαλές με 6 επιθέματα καρβιδίου αντί για ρουλεμάν για διασφάλιση καλύτερης σταθερότητας
- Σταθερά στοπ -45° - 0° - $+45^\circ$ με μοχλό κλειδώματος για κλείδωμα της κεφαλής σε οποιαδήποτε γωνία
- Σημείο τομής της κεφαλής με προφορτωμένα κωνικά ρουλεμάν
- Ηλεκτρική αντλία για λίπανση και ψύξη της κορδέλας
 - Συσκευή καθαρισμού της κορδέλας με βούρτσα
 - Διμεταλλική κορδέλα για στερεά και προφίλ
 - Εγχειρίδιο οδηγιών και λίστα ανταλλακτικών



								
mm	kW	m/min	mm	0°	225	200	240x160	
2450x27x0,9	0,70/0,81	46/92	245	$+45^\circ$	160	140	155x115	
				$+60^\circ$	90	90	90x90	kg
				-45°	145	125	150x100	265