




Το χειροκίνητο πριόνι TIGER 352 MA είναι ιδανικό για κοπές σιδήρου από -45 έως +45°, χρησιμοποιώντας δίσκο HSS

### Χαρακτηριστικά

- Κεφαλή τοποθετημένη σε διπλούς οδηγούς με προφορτωμένα σφαιρικά ρουλεμάν
- Ηλεκτρικός πίνακας (αριθμημένα καλώδια, κεντρικός διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης με κλείδωμα, θερμικό ρελέ κινητήρα, πηνίο ελάχιστης τάσης, προστασία φάσης που λείπει, συσκευή ασφαλείας χαμηλής τάσης V.24)
- Λαβή ελέγχου χαμηλής τάσης IP55
- Δομή από γκρι χυτοσίδηρο G25, μειώνοντας δραστικά τους κραδασμούς, χαρίζει καλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δίσκου
- Περιστρεφόμενο τραπέζι σε κεντρικό πείρο με αξονικό ρουλεμάν που επιτρέπει υψηλότερη ακρίβεια στη γωνία κοπής
- Κεφαλή πριονιού εξοπλισμένη με διπλό σετ γραναζιών για μεγαλύτερη ροπή και καλύτερη απόδοση κοπής
- Περιστροφή δίσκου 4 ταχυτήτων 15/30/45/90 rpm (προαιρετικά 30/60/90/180 rpm)
- Μέγγενη και συσκευή κατά της τριβής που παρέχει επαρκή σύσφιξη του υλικού
- Συρμάτινη βούρτσα για καθαρισμό κυκλικού πριονιού
- Ρυθμιζόμενη συσκευή στοπ μέτρησης για εκτέλεση κοπών του ίδιου μήκους που εμφανίζονται σε κλίμακα χιλιοστού
- Ατσάλινη βάση με συρτάρι ρινισμάτων και αποσπώμενο δίσκο ψυκτικού
- Ηλεκτρική αντλία για λίπανση του δίσκου και ψύξη
- Διάταξη για ανύψωση μηχανήματος
- Κλειδιά υπηρεσίας και εγχειρίδιο οδηγιών για συντήρηση και λίστα ανταλλακτικών

Στην έκδοση με πνευματική μέγγενη (MA), η μέγγενη ανοίγει/κλείνει από τον χειριστή μέσω μιας βαλβίδας (προαιρετικά με έλεγχο πεντάλ)



HSS	kW	rpm	mm	°	∅	○	□	▭	∅	kg
					0°	+45°	+60°	-45°		
350x32x2,5	1,8/2,5	15/30/45/90	190		350	115	95	180x95	350	90
					350	110	95	125x95	350	64
					350	90	90	90x90	350	45
					350	110	95	125x95	350	64
										380